



**TEC-2000 LTD.**

P. O. BOX 285, Hitchin,  
HERTS., SG4 9WQ, U.K.

[info@tec-2000.co.uk](mailto:info@tec-2000.co.uk)

PH: 01462-433 660

FAX: 01462-433 606

MOB: 07831-105 386

**EG - SICHERHEITSDATENBLATT**  
**TEC-2000 FRISCHLUFTSPRAY**  
**FÜR DIE WARTUNG DER KLIMAAANLAGE**  
(AIRCONDITIONER SERVICE SPRAY)

**1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG**

**PRODUKTNAME:** TEC-2000 Frischluftspray Für Die Wartung Der Klimaanlage  
(Aircó Freshner Service Spray)

**LIEFERANT:** TEC-2000 LTD., P.O. Box 285, Hitchin, Herts., SG4 9WQ, U.K.

**NOTTELEFONE:** U.K. 0044 (Ø) 1462-433 660 - 0044 (Ø) 7831 105386 (24hrs)

**2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

| Bezeichnung | EC Nr.    | CAS-Nr. | Inhalt  | Einstufung |
|-------------|-----------|---------|---------|------------|
| ETHANOL     | 200-578-6 | 64-17-5 | 60-100% | F; R11     |

Der vollständige Text für alle R-Sätze ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

**3. MÖGLICHE GEFAHREN**

Leichtentzündlich.

**EINSTUFUNG:** F; R11

**4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

**EINATMEN:** Für Ruhe, Wärme und frische Luft sorgen.

**VERSCHLUCKEN:** Nicht relevant.

**HAUTKONTAKT:** Mit Wasser abspülen.

**AUGENKONTAKT:** Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.



Registered office:  
The Barn, Warren Court,  
114 High Street, Stevenage Old Town,  
Hertfordshire, SG1 3DW.  
Registered in England No. 460 8392

# TEC-2000 Airco Freshner Service Spray

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- GEEIGNETE LÖSCHMITTEL:** Feuer kann gelöscht werden mit: Schaum, CO2 oder Pulver.
- HINWEISE ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:** Bei Feuereinwirkung die Behälter mit Wasser kühlen und die Dämpfe verteilen.
- BESONDERE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHREN:** Aerosoldosen können bei Feuer explodieren.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- VERFAHREN ZUR REINIGUNG:** Alle Zündquellen löschen. Funken, Flammen, Rauch, Hitze vermeiden. Lüften. Mit inertem, feuchtem, nicht brennbarem Material aufsammeln, und dann den Bereich mit Wasser spülen.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG:** Von Wärme, Funken und offenem Feuer fernhalten.
- VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG:** Bei mäßigen Temperaturen in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern.

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

| Bezeichnung | Std | LT - ppm | LT - mg/m <sup>3</sup> | ST - ppm | ST-mg / m <sup>3</sup> |
|-------------|-----|----------|------------------------|----------|------------------------|
| ETHANOL     | AGW | 1000 ppm | 1900 mg/m <sup>3</sup> |          |                        |

### SCHUTZAUSRÜSTUNG:



- AUGENSCHUTZ:** Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- AUSSEHEN:** Aerosol.
- GERUCH:** Angenehm.
- LÖSLICHKEIT:** Wasserlöslich.
- FLAMMPUNKT (°C):** 12 P/M Pesky-Martens.

# TEC-2000 Airco Freshner Service Spray

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**STABILITÄT:** Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen.  
**ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:** Hitze, Flammen und andere Zündquellen vermeiden.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

**MEDIZINISCHE SYMPTOME:** AUGEN UND SCHLEIMHÄUTE Reizung der Augen und Schleimhäute. ATEMORGANE. Reizung der oberen Atemwege. MUNDH<sup>TM</sup>HLE UND RACHEN Halsschmerzen

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

**ÖKOTOXIZITÄT:** Wird nicht als umweltgefährdend angesehen.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**ENTSORGUNGSMETHODEN:** Abfall und Reste entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT.

**RICHTIGER VERSANDNAME:** AEROSOLS  
**UN NR.:** 1950  
**ADR VERPACKUNGSGRUPPE:** 5F  
**ADR KLASSE NR.:** 2  
**ADR CLASS No.** 2  
**UN NR. SEE:** 1950  
**UN NR. LUFT:** 1950

# TEC-2000 Airco Freshner Service Spray

## 15. VORSCHRIFTEN

### KENNZEICHNUNG:



### RISIKOSÄTZE:

**R-11** Leichtentzündlich.

### SICHERHEITSSÄTZE:

**S-2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**S-16** Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
**S-35** Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
**S-51** Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
**S-23** Dampf/Aerosol nicht einatmen.

## 16. SONSTIGE ANGABEN

### WIDERRUF:

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht unbedingt für den Gebrauch in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder Prozessen verwendet wird. Solche Information ist nach bestem Wissen und Gewissen unserer Firma genau und verlässlich am angegebenen Datum. Jedoch wird keine Garantie für die Genauigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit gewährleistet. Es ist die Verantwortung des Verbrauchers, Informationen über die Geeignetheit für seinen besonderen Gebrauch einzuholen.

### HERAUSGEGEBEN VON:

M. L. F. KNOWLES

### REVISION DATUM (dd-mm-yyyy):

21-01-2014

### REVISION-Nr./ERSETZT DAS HERAUSGEGEBENE SICHERHEITSDATENBLATT:

4/21-Sep-2006

### TOTAL SEITE:

4

**ENDE**